



LEYENDA ALBAÑILERÍA	
DIBUJO	DESCRIPCIÓN
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	CIERRE DE LOCAL EXISTENTE.
<span style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TABIQUE PLADUR FOC (15FOC+15FOC+70+15FOC+15FOC) DOBLE PLACA PLADUR TIPO N 15 mm. A CADA LADO DE LA PERFLERÍA 70MM.
<span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TABIQUE DE PLADUR (15N+70+15N) PLACA PLADUR TIPO N 15 mm. A CADA LADO DE LA PERFLERÍA 70MM.
<span style="background-color: #00FF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO WA (15WA+70+15WA) PLACA PYL TIPO N 15 mm. A CADA LADO DE LA PERFLERÍA 70 mm.
<span style="background-color: #FF00FF; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TABIQUE AUTOPORTANTE ACÚSTICO (15N+15N+70+15N+15N) DOBLE PLACA PLADUR TIPO N 15mm. + MEMBRANA ACÚSTICA 4 mm A CADA LADO DE PERFLERÍA 70MM CON AISLANTE TERMO-ACÚSTICO 60mm.
<span style="background-color: #FF00FF; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TRASDOSADO AUTOPORTANTE-PYL (70+15N) PERFLERÍA 70 mm + 2x PLACAS PYL TIPO N 15 mm. + CÁMARA 3cm. CON AISLANTE TERMO-ACÚSTICO (*).
<span style="background-color: #00FF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TRASDOSADO AUTOPORTANTE-PYL WA (70+15WA) PERFLERÍA 70 mm + 2x PLACAS PYL TIPO WA 15 mm. + CÁMARA 3cm. CON AISLANTE TERMO-ACÚSTICO (*).
<span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	TRASDOS. AUTOPORTANTE ACÚSTICO (70+15N+15N) PERFLERÍA 70mm+3x PLACAS PYL TIPO N 15 mm.+MEMBRANA ACÚSTICA 4 mm+CÁMARA 1 cm. CON AISLANTE TERMO-ACÚSTICO 60mm.
<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px;"></span>	PANEL CÁMARA CONGELADO GI80 LAC BL 0,5 mm.
<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px;"></span>	PANEL CÁMARA FRIGORÍFICA GI80 LAC BL 0,5 mm.
*	AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO CON RELLENO DE FIBRA DE 60 mm DE ESPESOR 22 KG/M3 DE DENSIDAD.

LEYENDA REVESTIMIENTOS	
DIBUJO	DESCRIPCIÓN
①	ZÓCALO GRES PORCELÁNICO GRIS 9x60 + PINTURA COLOR.
②	ALICATADO MATERIA GREY LAPATTO Dim. 45x90 CM.
③	ALICATADO NANO FANTASY WHITE SOUND DIM. 30x90 CM.
④	CARTESIUS GRAFITO 59,5x59,5 (ESPEJO + h=1,50m (A CONFIRMAR) pilares sala de ventas.
⑤	ALICATADO BLANCO BRILLO 20x20 RIBESALBES HASTA EL TECHO.
⑥	ZÓCALO GRES PORCELÁNICO GRIS 9x60 + PINTURA BLANCA.
⑦	RODAPÍE NIEVE NATURAL 30x30 ESPESORADO + PINTURA BLANCO O COLOR.
⑧	PINTURA PLÁSTICA BLANCA.

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIONES	DIBUJADO	COMPROB.
CLIENTE		INGENIERIA	NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DEL INGENIERO	
PROYECTO			1ª EMISION	DIBUJADO
			FECHA	18/02/2021
			COMPROB.	18/02/2021
			ESCALA	1/100
TITULO			PLANO N°	REVISIÓN
PLANTA SUPERMERCADO. ALBAÑILERÍA			454-91-67-702	